



# Décapant GEL EXPRESS SPÉCIAL FER

## EFFICACE SUR TOUS TYPES DE MÉTAUX

- ▶ Permet une remise à nu des supports ferreux ou non ferreux.
- ▶ Décape facilement et en profondeur plusieurs couches de peintures, antirouilles et vernis.
- ▶ Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée, idéale sur les surfaces verticales.
- ▶ Empêche l'apparition de rouille sur le métal, même par temps humide, grâce à ses agents actifs anti-rouille.



Votre allié pour  
**un résultat parfait**

EFFICIËNT BIJ  
MEERDERE  
**LAGEN**  
EFFICACITÉ  
**MULTI  
COUCHES**

**SNELLE  
WERKING  
ACTION  
RAPIDE**

Formats : 0,5L – 1L



### INFORMATIE INFOS

**BINNEN &  
BUITEN  
INTÉRIEUR &  
EXTÉRIEUR**

**GEbruIKSKLAAR  
PRODUCT  
PRODUIT PRÊT  
À L'EMPLOI**

**GEREEDSCHAP / OUTILS  
KWAST SPATEL BORSTEL  
& STAALWOL N°2  
PINCEAU SPATULE BRUSSE  
& LAINE D'ACIER N°2**



**REINIGING VAN  
GEREEDSCHAP  
NETTOYAGE DES OUTILS**

**LAUW WATER  
EAU TIÈDE**

**WERKINGSTIJD  
TEMPS D'ACTION**

**3 min.  
tot / à  
30 min.**

**RENDEMENT**

**1L = ± 3 TOT/A 4 m<sup>2</sup>**



# Décapant GEL EXPRESS SPÉCIAL FER

## EFFICACE SUR TOUS TYPES DE MÉTAUX

	<i>Acrylverf</i> <i>Peinture acrylique</i>	<i>Lak met glycerol</i> <i>Vernis glycéro</i>	<i>Verf met glycerol</i> <i>Peinture glycéro</i>
▶ 2 lagen / 2 couches	<b>3 min.</b>	<b>3 min.</b>	<b>5 min.</b>
▶ Meerdere lagen / Multi couches	<b>10 min.</b>	<b>15 min.</b>	<b>30 min.</b>

### APPLICATION

- 1 - Agitez le bidon avant emploi et équipez vous de gants et de lunettes de protection.
- 2 - Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse vous garantit un résultat optimal.
- 3 - Laissez agir le décapant de 3 à 30 min selon le nombre de couches à décaper.
- 4 - Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule, un grattoir ou laine d'acier.
- 5 - Rincez à l'eau tiède (élimination plus facile) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- 6 - Laissez sécher 24H avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faire un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

### CONSEILS V33

- Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1<sup>re</sup> application, réappliquez une couche de décapant plus épaisse.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité de produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.