



**2 en 1** SOUS-COUCHE  
INTÉGRÉE

# Direct PROTECT®

PEINTURE **FAÇADES**

La peinture FACILITANTE ET  
PERFORMANTE.



TECHNOLOGIE EXCLUSIVE  
**MICRO BILLES**  
EFFET ROULEMENT À BILLES  
GESTE FACILITÉ



**Hydro Pliolite®**

Hydro Pliolite® est une marque déposée  
d'OMNOVA Solutions

**12 ANS**  
GARANTIE

Formats : 2,5l – 12l maxi format  
MAT MONOCOUCHE

## NUANCIER



Blanc



Meulière



Ton pierre



Sable

# Direct PROTECT<sup>®</sup> FAÇADES

## HAUTE ADHÉRENCE - SANS SOUS-COUCHE

### • PERFORMANCES

- **Excellente adhérence sans sous-couche** : la résine Hydro Pliolite<sup>®</sup> assure une pénétration du support en profondeur.
- **Multi-supports** : application directe sur peintures, crépis, enduits, briques...
- **Application facile** : les micro-billes facilitent l'application, grâce à un effet roulement à billes.
- **Confort d'utilisation** : sans trace de reprise, sans odeur gênante, nettoyage des outils à l'eau.
- **Protection** : intempéries, UV et pollution.
- **Formule monocouche** : haut pouvoir opacifiant, texture garnissante.

### • DESTINATION

S'applique sur tous types de façades, murs et maçonneries (briques, béton, ciment, parpaing...) qu'ils soient :

- bruts ou déjà recouverts d'une ancienne peinture
- lisses ou à reliefs plus ou moins prononcés

L'application est déconseillée sur les RSE et revêtements d'imperméabilité de type A1A2. Approcher une flamme du revêtement : si la matière ramollit et/ou dégage une odeur plastique, il s'agit d'un revêtement « plastique » que l'on ne peut recouvrir avec la peinture.

### • ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

- **GRATTER et NETTOYER** : À l'aide d'un grattoir éliminer les écailles, bulles ou particules non adhérentes. Laver la façade, de préférence au nettoyeur haute pression (<60 bars) pour éliminer encrassement, traces de salissures.... Laisser sécher 24 minimum.
- **TRAITER** : Si nécessaire, appliquer un traitement anti-mousse. Il détruira les micro-organismes, mousses, moisissures, lichens, algues...
- **REBOUCHER** : Les trous et les fissures de plus de 0,2 mm avec un enduit extérieur approprié exempt de plastifiant.
- **SUR SUPPORTS NON PEINTS, POREUX, ABSORBANTS OU QUI PRÉSENTENT DU FAÏENÇAGE OU DES MICRO-FISSURES** (largeur inférieure à 0.2mm) : Appliquer une première couche diluée à 5%, puis procéder à l'application selon le mode d'emploi.


### • ÉTAPE 2 - APPLICATION

**OUTILS** : Baguette large, rouleau laine 12mm sur supports lisses, rouleau 18-20 mm sur supports structuré, gros pinceau rond pour les angles et les coins.

**CONDITIONS IDÉALES D'APPLICATION** :

- Sur support préparé : propre, sec et sans écaille.
  - Par temps stable et sec entre 12° et 25°C : éviter le vent, le froid, l'humidité (attention à la rosée du matin), la pluie ou le gel et le plein soleil.
- 1- **BIEN REMUER** à l'aide d'une baguette longue et large pour obtenir un mélange homogène. Si plusieurs pots sont nécessaires, veiller à appliquer le même n° de lot (sauf pour le blanc).
- 2- **APPLIQUER** la peinture grassement en une couche sans dilution.
- Travailler à l'ombre en suivant la course inverse du soleil : façades Sud et Ouest le matin, Nord et Est l'après-midi. Arrêter l'application 2 heures avant le coucher du soleil. Veiller à ce que la température du support soit proche de la température ambiante.

• Travailler du haut vers le bas de la façade, en commençant par le pignon.  
Diviser le mur à peindre en rectangles de 1 m<sup>2</sup> environ et peindre horizontalement d'une seule traite un pan de mur. Sur de grandes surfaces, arrêter le travail sur une rupture naturelle du mur (angle, descente de gouttière...).



Commencer par les angles et les coins au pinceau.



Procéder par bandes de 60cm de large par 1m de hauteur environ, en appliquant au rouleau de haut en bas puis en croisant les passes.



Le dernier passage se fait de haut en bas sans recharger pour un résultat impeccable.