

LA SOLUTION HAUTE RÉSISTANCE QUI CONSERVE L'ASPECT BRUT DU BOIS

Grâce à sa formule innovante le VERNIS MEUBLES FINITION INVISIBLE apporte une protection durable où l'aspect du bois poncé sans finition est conservé. Micro-pénétrant, il consolide et dépose une protection de surface résistante aux aléas du quotidien.

**BOUCLIER ANTI-RAYURES
CERAMIC TECHNOLOGY**
RÉSISTANCE RENFORCÉE
grâce à l'alliance d'une résine
hautes performances et des
billes de céramique

CONFORT D'APPLICATION

- Prêt à l'emploi
- Sans sous-couche : direct sur bois brut.


FINITION INVISIBLE

- Préserve durablement la teinte naturelle du bois

RÉSISTANCE AU QUOTIDIEN

- Protection extrême contre les chocs, les passages répétés et les taches
- Entretien facile : hautement lessivable

NUANCIER ASPECT BOIS BRUT



0,25 L • 0,5 L • 1 L



MODE D'EMPLOI


SUR QUELS SUPPORTS ?

- Meubles en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique.



SÉCHAGE

2H ENTRE COUCHES
24H COMPLET



RENDEMENT (AU L)

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU



NETTOYAGE

E A U

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **BOIS BRUT** : poncez à l'aide d'abrasif grain 120. Dépoussiérez avec soin.
- **BOIS VERNI OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 2 passes (abrasif grain 60 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **BOIS GRAS NU** : nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une HUILE CIRE V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air.

- Remuez la protection avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser. Appliquez à l'aide d'un pinceau (poils souples) ou d'un rouleau. Appliquez en couches croisées, régulières et généreuses, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2h.
- Égrenez (abrasif grain 180) et dépoussiérez, puis appliquez une 2e couche et laissez sécher 2h.
- Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage entre couches.
- Laissez sécher 24h. Utilisez la surface avec précaution dans les premiers jours suivant l'application. La résistance optimale est obtenue après 1 semaine.

BON À SAVOIR

- **BOIS ANCIENS** : afin d'éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois anciens, appliquez au préalable le PRIMER BOIS V33.
- Le respect du rendement vous assure un résultat optimal et durable.
- L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après séchage.