

## LA SOLUTION HAUTE RÉSISTANCE QUI CONSERVE L'ASPECT BRUT DU BOIS

Grâce à sa formule innovante, le VITRIFICATEUR FINITION INVISIBLE apporte une protection durable où l'aspect du bois poncé sans finition est conservé. Il est particulièrement adapté aux pièces très sollicitées au quotidien (talons, valises, jouets d'enfants...).

### BOUCLIER ANTI-RAYURES CERAMIC TECHNOLOGY

RÉSISTANCE RENFORCÉE  
grâce à l'alliance d'une résine  
hautes performances et des  
billes de céramique

### CONFORT D'APPLICATION

- Prêt à l'emploi
- Sans sous-couche : direct sur bois brut.

### FINITION INVISIBLE

- Préserve durablement la teinte naturelle du bois

### RÉSISTANCE AU QUOTIDIEN

- Protection extrême contre les chocs, les passages répétés et les taches
- Entretien facile : hautement lessivable

## NUANCIER ASPECT BOIS BRUT



0,75 L · 2,5 L



## MODE D'EMPLOI

### SUR QUELS SUPPORTS ?

- Parquets, escaliers en bois neuf ou ancien, toutes essences...
- Idéal sols domestiques très sollicités : entrées, couloirs, séjours.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



### SÉCHAGE

2H ENTRE COUCHES  
24H COMPLET



### RENDEMENT (AU L)

± 5m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm



### NETTOYAGE

E A U

### PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **PARQUET NEUF** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120). Dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50, puis 80, puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **BOIS GRAS NU (teck, afzélia, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ces types de bois d'appliquer l'HUILE CIRE PARQUET V33.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Prêt à l'emploi.

- Appliquez directement (sans primer préalable) afin de préserver l'aspect brut.
- Remuez le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser.
- Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm). Appliquez en couches croisées, régulières et généreuses, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2 heures.
- Égrenez (abrasif grain 180) et dépoussiérez, puis appliquez une 2e couche et laissez sécher 2 heures. Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage entre couches.
- Laissez sécher 24 heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivant l'application. La résistance optimale est obtenue après 1 semaine.

### PRÉSERVEZ

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez le NETTOYANT BOIS VITRIFIÉ V33.

Une à deux fois par an, prolongez la protection de votre parquet en appliquant le RÉNOVATEUR BOIS VITRIFIÉ V33 (aspect "mat").

## BON À SAVOIR

- Le respect du rendement vous assure un résultat optimal et durable.
- Les surplus de vitrificateur dans les chanfreins sont à éviter.
- L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après séchage.