

OPLOSSING MET HOGE WEERSTAND DIE HET NATUURLIJKE UITZICHT VAN HOUT BEWAART

Dankzij zijn innovatieve formule biedt de **PARKETVERNIS ONZICHTBARE AFWERKING** een duurzame bescherming waar de look van geschuurd hout behouden blijft. Het is bijzonder geschikt voor ruimten die dagelijks veel gebruikt worden (hakken, koffers, kinderspeelgoed...).

ANTI-KRAS SCHILD CERAMIC TECHNOLOGY

VERBETERDE WEERSTAND dankzij de samenstelling van een hoog presterende hars en keramische microballen.

AANGENAAM BIJ GEBRUIK

- Gebruiksklaar
- Zonder grondlaag: direct gebruik op kaal hout

ONZICHTBARE AFWERKING


- Behoudt langdurig de natuurlijke tint van het hout

DAGELIJKSE WEERSTAND

- Extreme bescherming tegen schokken, herhaalde passages en vlekken
- Eenvoudig te onderhouden: zeer goed afwasbaar

KLEURENKAART

ONBEHANDELD HOUT
ASPECT



0,75 L · 2,5 L



GEBRUIKSAANWIJZIN

G


VOORWELKE ONDERGRONDEN ?

- Parketten, trappen in nieuw of oud hout, alle houtsoorten.
- Ideaal voor woonvloeren met zware belasting: inkom, gangen, woonkamers...
 - Compatibel met vloerverwarmingssystemen.



DROOGTIJD

2U TUSSEN 2 LAGEN
24 U VOLLEDIG DROOG



RENDEMENT (AU L)

±/- 5m² KLAAR IN 2 LAGEN



GEREEDSCHAP

KWAST OF VERFROL haartjes 12mm



REINIGING

W A T E R

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon, droog en zorgvuldig afgestoft zijn.

- **NIEUW PARKET:** schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEVERNIST OF GEOLIED PARKET:** tot op het blanke hout machinaal schuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 50, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEBOEND EN OUD PARKET:** boenwas verwijderen met de V33 REINIGER GEVERNIST HOUT. Vervolgens tot op het blanke hout machinaal schuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 50, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **VETTIGE HOUTSOORTEN** (teak, afzelia, bangkirai...): voor deze houtsoorten raden we liever het gebruik van een HARDWAXOLIE van V33 aan.

GEBRUIK

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, op een droge ondergrond, tochtvrij. Klaar voor gebruik.

- Gebruik rechtstreeks (zonder primer) om het onbehandeld aspect van het hout te bewaren.
- De parketvernislagen en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om het product goed homogeen te maken. Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol (vezels 12 mm) speciaal voor acrylvernislagen. Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerf. Laat 2 uur drogen.
- Lichtjes schuren (schuurpapier korrel 180) en ontstoffen. Vervolgens een 2de laag aanbrengen en 2 uur laten drogen.
- Indien nodig, een 3de laag aanbrengen zonder te schuren tussen de lagen.
- Laat 24 uur drogen. De eerste dagen de vloer met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na een week is de optimale weerstand bereikt.

BEWAREN

Gebruik de V33 ONDERHOUD GEVERNIST HOUT om de schoonheid van uw parket langdurig te behouden.

Gebruik een à twee keer per jaar de V33 VERNIEUWER GEVERNIST HOUT ("mat" aspect) om de bescherming van uw parket te bewaren.

GOED TE WETEN

- Respecteer het rendement om een optimaal en duurzaam resultaat te garanderen.
- Vermijd overtollige lagen in de voegen.
- Het melkachtig aspect in de pot en tijdens het gebruik verdwijnt na droging.