

**UW PARTNER VOOR EEN  
PERFECT RESULTAAT!**

---

### **EFFICIËNT**

- Herstelt horizontale en verticale oppervlakken naar hun naakte staat.
- Zonder het oppervlak aan te tasten.

### **EENVOUDIG**

- Verwijdert meerdere lagen verf, lak, beits, parketvernis, lijm, kit (uitgezonderd tweecomponenten-lagen), pleister (zonder mineralen) en harsen (ook epoxy).
  - Loopt niet uit dankzij de geltextuur.
- 



**EFFICIËNT BIJ  
MEERDERE  
LAGEN**



**0,5L . 1L . 1L+20% - 2L**

**1L  
±4m<sup>2</sup>**

**EFFICIËNT BIJ  
MEERDERE  
LAGEN**

**EFFICACITE  
MULTI  
COUCHES**

## GEBRUIKSAANWIJZING

### VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Intérieur et extérieur.
- Sur tous types de bois (européens et exotiques), métal, pierre, béton, ciment, carrelage, verre...



### WERKINGSTIJD

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



### RENDEMENT (VOOR 1 L)

+/- 4m<sup>2</sup>



### GEREEDSCHAP

KWAST, SPATEL, BORSTEL  
& STAALWOL n° 2



### REINIGING VAN GEREEDSCHAP

LAUW WATER

### GEBRUIK

- Schud de fles voor gebruik en draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
- Breng met een kwast een dikke, gelijkmatige laag product aan. Een dikke laag garandeert een optimaal resultaat.
- Laat van 5 min tot 1u45 uur inwerken, afhankelijk van het aantal te verwijderen lagen.
- Verwijder de weekgemaakte deklaag met een spatel in de richting van de houtvezels, een krabber of wat staalwol.
- Spoel af met lauw water (behalve tanninehoudend hout) en een harde borstel (nylon of schuurborstel).
- Laat 24u lang drogen voordat u de nieuwe afwerking aanbrengt.

Ideale gebruiksomstandigheden: tussen 15 en 30°C, zonder regen of wind. Test het product voor gebruik. Op lijm en pleister, hangt het rendement van het product af van de dikte van de te verwijderen lagen. Gebruik het afbijtmiddel niet op kunststoffen. Gebruik het product niet in de zon. Niet op een warme plek of in een in direct zonlicht geparkeerde wagen bewaren.

	Lak, verf, acrylbeits Vernis, peinture, lasure acrylique	Lak, beits, parketvernis met glycerol Vernis, lasure, vitrificateur glycéro	Verf met glycerol Peinture glycéro
2 lagen / 2 couches	5 min	30 min	70 min
Meerdere lagen Multi-couches	15 min	60 min	105 min

### GOED OM TE WETEN

- Voor een beter resultaat maakt u de lagen eerst ruw met schuurpapier met een grove korrel, zodat het afbijtmiddel gemakkelijker in de lagen dringt.
- Als het oppervlak horizontaal ligt, dringt het afbijtmiddel gemakkelijker in de lagen.
- Als het resultaat na de 1ste behandeling niet optimaal is, breng dan een dikkere laag afbijtmiddel aan en verleng de inwerkingstijd.
- Draai uw fles afbijtmiddel om, zodat u al het product kan gebruiken.
- U kan dit product gebruiken om uw vervuilde en opgedroogde kwasten te reinigen.
- Een chemisch afbijtmiddel werkt niet op een industriële tweecomponentenverf of -lak.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk afbijtmiddel van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.