

**Speciaal ontwikkeld voor
het grondig reinigen van
met olie afgewerkte
houten en voor het
herstellen van de
beschermende afwerking.**

- Verwijdert vuil geworden
oude olielagen.
- Haalt hardnekkige vlekken
weg.
- Geschikt voor alle
houtsoorten.



VOORBEREIDING
PRÉPARATION

REINIGER
GEOLIED HOUT
DÉCRASSANT
BOIS HUILÉ

ALLE SOORTEN HOUTEN VLOEREN,
NIEUW OF OUD
TOUTES SORTES DE SOLS EN BOIS,
NEUFS OU ANCIENS

VERWIJDERT OUDE OLIELAGEN
ÉLIMINE LES ANCIENNES COUCHES D'HUILE

- HAALT HARDNEKKIGE VLEKKEN WEG
ENLÈVE LES TACHES LES PLUS TENACES
- VEREENVOUDIGT DE HERSTELLING VAN DE AFWERKING
FACILITE LA RESTAURATION DE LA FINITION



1 L

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Toepasbaar op alle met olie afgewerkte houten.



DROOGTIJD

3U HANDDROOG
24 U VOLLEDIG DROOG



GEREEDSCHAP

Sponsmop, dweil



REINIGING

W A T E R

GEBRUIK

- Het hout zorgvuldig stofvrij maken. Schudden voor gebruik. Gebruiksklaar product.
- Reinigen met een doek, of met een vloerwisser en een zeer goed uitgewrongen en schone dweil of sponsmop.
- Wrijf grondig over het te reinigen oppervlak en spoel na met helder water.
- De ondergrond snel drogen om stilstaand water te vermijden.
- Zoveel mogelijk product van het gereedschap na gebruik verwijderen. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen. Het gebruikte materiaal onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Na gebruik de verpakking opnieuw goed sluiten.

Breng in elk geval 1 à 2 lagen Hardwaxolie van V33 aan na droging.

GOED TE WETEN

- Bij voorkeur lauw water gebruiken: activeert de reinigende werking van dit product. Bij hardnekkige vlekken of brandvlekken: het parket plaatselijk schuren voor het gebruik van de nieuwe afwerking.