

Formulée à base d'huiles et de cires naturelles, l'Huile Cire assure une protection durable contre l'eau et l'humidité, donc idéale pour la salle de bain. S'utilise pour la remise à neuf ou en entretien, son très haut pouvoir d'imprégnation permet de parfaitement saturer le bois.

BOIS PROTÉGÉ

- Préserve le toucher naturel du bois.

BARRIÈRE ÉTANCHE

- Effet déperlant : haute résistance à l'eau et à l'humidité..

ENRICHI EN CIRE

- Protège durablement des taches et des salissures.

NUANCIER

NATUREL



MAT



0,75 L · 2,5 L



MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS?

- Sols en bois et caillebotis à l'état brut ou déjà huilés, d'essence européenne ou exotique.
- Ne s'applique pas sur bois extérieurs.



SÉCHAGE

8 H ENTRE 2 COUCHES
24 H COMPLET



RENDEMENT

+/- 15m² /L
FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
Selon porosité du support



NETTOYAGE

WHITE
SPIRIT

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **BOIS BRUT OU HUILÉ** : poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez à l'aide d'un aspirateur.
- **BOIS VITRIFIÉ** : poncez mécaniquement dans les règles de l'art (3 passes si nécessaire) puis dépoussiérez.
- **BOIS CIRÉ** : décirez à l'aide d'un décireur. Rincez et laissez sécher. Après séchage, poncez au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : par une température au sol comprise entre 8°C et 25°C ; sur un support propre, sec (humidité <10%), dégraissé (sans corps gras tels qu'exsudations, cire, silicone...) et exempt de lessive, de toute salissure, de poussière de ponçage ou autres résidus ; hors courant d'air. L'Huile cire est prête à l'emploi. Ne pas diluer.

- Remuez énergiquement l'huile cire avant et pendant l'emploi afin de bien l'homogénéiser.
- Au besoin, versez dans récipient adapté à l'application.
- Appliquez une 1ère couche fine et régulière au rouleau laqueur, toujours dans le sens du veinage du bois. Utilisez un pinceau pour les angles et endroits difficiles d'accès.
- Essuyez soigneusement l'excédent d'huile cire avec un chiffon non pelucheux, 15 à 30 minutes après l'application. Laissez sécher 8h puis appliquez une seconde couche selon le même principe, toujours en essuyant l'excédent après 15 à 30 minutes.
- Immédiatement après utilisation, nettoyez les outils au White Spirit. Ne pas jeter dans les égouts. Refermez l'emballage après usage.
- Retirez un maximum d'huile des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles, ... afin d'éviter un rejet dans l'environnement. Immédiatement après utilisation, nettoyez les outils au White Spirit. Refermez l'emballage après usage.

BON À SAVOIR

- Pour s'assurer que le bois est suffisamment huilé, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface, c'est que le bois est saturé et bien protégé. Dans le cas contraire ou si le bois fonce au contact de l'eau, appliquez une nouvelle couche d'huile pour compléter la saturation.
- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
- Entretenez régulièrement vos bois avec l'Entretien Bois Huilé V33 pour éviter que la teinte ternisse.
- Pour éliminer les anciennes couches d'huile, utilisez le Décrassant Bois Huilé V33.
- L'aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois et de leurs propriétés intrinsèques (hêtre, essences exotiques...). Faites un essai sur une partie non visible du bois; en cas de résultat non désiré, envisagez une finition vernie.