



**De BOENWAS PARKET V33
verlengt de
bescherming van de
parketten en herstelt
de schoonheid van dof
hout.**

- Gemakkelijk op te boenen.
- Verspreidt de aangename boenwasgeur van weleer.
 - Kleeft niet.

KLEURENKAART KLEURLOOS



MAT



1 L

GEBRUIKSAANWIJZING

OP WELKE OPPERVLAKKEN?

- Toepasbaar op nieuwe en bestaande parketvloeren in alle houtsoorten.



DROOGTIJD

3 U HANDDROOG
24 U VOLLEDIG DROOG



RENDEMENT

+/- 10m²/L
KLAAR IN 1 LAAG



GEREEDSCHAP

Doek



REINIGING

**WHITE
SPIRIT**

GEbruik

- Op bestaande parketvloeren: reinigen met de V33 Reiniger Gevernist Hout die de oude waslagen en aangekoekt vuil van het hout verwijderd.

Als de boenwas hard of verstijfd is, eerst verwarmen dicht bij een matige warmtebron (bijv. radiator).

- Goed schudden voor gebruik.
- De was op de droge en stofvrije parketvloer met een niet pluizende katoenen doek in een dunne laag aanbrengen.
- Met de doek de was tot in de kern van het hout masseren.
- 1 tot 2 uur laten drogen. Opboenen met een zachte doek of een boenmachine.

Is de glans na het opboenen onvoldoende, een tweede laag was aanbrengen op dezelfde manier als de eerste laag.

GOED TE WETEN

- Regelmatig onderhoud: met een stofdoek. Een nieuwe laag was aanbrengen wanneer het parket dof wordt.
- Vlekken: de vlek inwrijven met wat terpentijn. Laten drogen. Schuren. Op de plaats waar de was verwijderd werd, opnieuw 1 tot 2 lagen was aanbrengen met een doek.
- Om het parket te kleuren: V33 Tint Parket gebruiken op kaal hout vooraleer af te werken met de boenwas.
- De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat het eindresultaat is.
- Zoveel mogelijk boenwas van het gereedschap na gebruik verwijderen. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.