

UNE SEULE PEINTURE POUR TOUT FAIRE

Vous cherchez un blanc facile
pour un chantier rapide ?

Le BLANC 2 EN 1 s'applique
directement sur tous les
murs et plafonds bruts ou déjà
peints, en sous-couche et en
 finition. Pratique et économique,
c'est plus malin !

GRAND CONFORT D'APPLICATION

- Texture légèrement gélifiée
qui s'étale sans effort et sans
couler.

SÉCHAGE RAPIDE

- Pour limiter le temps
d'immobilisation de votre
pièce, vous permettant
d'appliquer plusieurs couches
dans la journée.

LAVABLE

- Entretien facile.
- Ne jaunit pas dans le temps.



MAT



10 L

SUR QUELS SUPPORTS ?

- Murs et plafonds neufs ou anciens : plaque de plâtre et enduit, toile de verre, papier peint ou ancienne peinture.
- Idéale dans les pièces à vivre : séjour, salle à manger, chambre...



SÉCHAGE

30 min AU TOUCHER
3 H RECOUVRABLE



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU OU
PISTOLET



NETTOYAGE

EAU



RENDEMENT

+/- 60 m²
FINI EN 2 COUCHES

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

- **SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :**

Sur plaque de plâtre et joints, papier peint, papier à peindre ou toile de verre, dépoussiérez puis appliquez une première couche afin de bloquer le fond (sur papiers peints, faire un essai de compatibilité sur une petite surface au préalable).

- **SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :**

grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez.

- **SUR ANCIENNES PEINTURES :**

lessivez, rincez, poncez pour favoriser l'accroche de la peinture puis dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

- La peinture s'applique en 2 couches sur fond préparé, pour un résultat impeccable.

- Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

- Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

- Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

OUTILS

Baguette large ou mélangeur à peinture - Pinceau à recharger (pour les angles, coins et finitions) - Rouleau à poils mi-longs de 12 à 14mm - Grille d'essorage.

BON À SAVOIR

- Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet www.v33.be

- Si votre support est brut ou recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

- N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

- Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

- L'application au pistolet est possible avec une dilution conseillée de +/- 5% d'eau.

- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

*Pour laver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

**Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.