

EEN ENIGE VERF VOOR ALLES

Zoek je een gemakkelijke witte verf voor een snelle klus?

DE WIT 2 IN 1 kan direct worden aangebracht op alle ruwe of reeds geverfde muren en plafonds, als grondlaag en afwerking. Handig en economisch, het is slimmer!

GROOT COMFORT BIJ HET AANBRENGEN

- Licht gegelifieerde textuur die moeiteloos en zonder druipen aan te brengen is.

SNELLE DROGING

- Meerdere lagen in 1 dag mogelijk, zodat je sneller de ruimte opnieuw kan gebruiken.

REINIGBAAR

- Eenvoudig onderhoud.
- Vergeelt niet na verloop van tijd.



MAT



10 L

OP WELKE OPPERVLAGKEN?

- Nieuwe of oude muren en plafonds: gipsplaten en pleister, glasweefsel, behang of oude verf.
- Ideaal voor leefruimtes: woonkamer, eetkamer, slaapkamer...



DROOGTIJD

30 min HANDDROOG
3 U OVERSCHILDERBAAR



GEREEDSCHAP

KWAST, VERFROL OF
VERFPISTOOL



REINIGING WATER



PRESTATIES

+/- 60 m²
KLAAR IN 2 LAGEN

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

VOORBEREIDING

Voor het beste resultaat moet de ondergrond altijd voorbereid worden.

- **OP NIEUWE EN GEZONDE POREUZE ONDERGRONDEN:**

op gipsplaten en voegen, behang, overschilderbaar behang of glasvezelbehang: ontstof en breng een eerste laag aan om de ondergrond egaal te maken (bij behang, doe eerst een compatibiliteitstest op een klein oppervlak).

- **OP ONDERGRONDEN IN SLECHTE STAAT:**

schuur de niet-hechtende delen weg en vul de scheuren op met een geschikt vulmiddel. Licht schuren en stof afnemen.

- **OP OUDERE VERVEN:**

reinig, spoel af, schuur om de hechting van de verf te verbeteren en stof afnemen.

VERWERKING

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, tochtvrij. Gebruiksklaar - De verf voor het gebruik goed omroeren met een lang, breed latje om ze goed homogeen te maken.

- De verf wordt in 2 lagen aangebracht op de voorbereide ondergrond voor een perfect resultaat.
- Begin met het behandelen van de hoeken en randen met een kwast.
- Breng verticale banen aan en kruis vervolgens de banen. Werk per oppervlak van ongeveer 1m² om zichtbare overlappingen te vermijden.
- Werk van boven naar beneden voor een perfect resultaat.

GEREEDSCHAP

Breed latje of verfmenger - Kwast voor de hoeken en voegen - Verfrol met haartjes van 12 tot 14mm - Verfrooster.

GOED TE WETEN

- Ontdek meer tips op onze website www.v33.be voor een perfect resultaat.
- Als uw ondergrond bedekt is met een heldere of sterk verschillende kleur van verf, is een 3de laag aan te raden om een perfect resultaat te bekomen.
- Vermijd het stoppen in het midden van een oppervlak. Begin steeds Aan de zijde van het raam. Strijk niet opnieuw over de verf als het + droogproces al is ingezet: de aanzetten kunnen tijdelijk zichtbaar zijn, maar verdwijnen als de verf droog is.
- Droog de gereedschappen met een propere doek en reinig met water.
- Het gebruik van een verfpistool is mogelijk met een aanbevolen verdunding van +/- 5% water.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk verf van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.
- *Om te reinigen: reinig met zeepsop, spoel grondig af met schoon water en laat drogen.
- **Om te schuren: gebruik schuurpapier met fijne korrel (240) en verwijder het stof.