



OLIE Werkblad

HUILE Plan de travail



NL

FR



OLIE

Werkblad



KENMERKEN

- **De werkbladolie** beschermt houten oppervlakken die frequent en intensief worden gebruikt.
- Bewaart de natuurlijke uitstraling van het hout.
- Vleken vetbestendig.
- Gemakkelijk in onderhoud. Afwasbaar.

*Chemische inertie: geschikt voor vluchtig contact met voedingsmiddelen. Voldoet aan de test van chemische inertie volgens de norm NF EN 1186, deel 1, 2 en 3, contactduur beperkt tot 2 uur, voor contact met zure en vette voedingsmiddelen, waterig en alcoholhoudend.



Inhoud : 0,5L

VERHOOGDE WEERSTAND

- **Voedt het hout in de diepte**
- **Beschermt tegen vlekken en vet**

KLEURENKAART





OLIE

Werkblad

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Rendement : 0,5L = +/- 7m²



Handdroog



Volledig droog



Reiniging materiaal:
water

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- **ONBEHANDELD HOUT:** schuren met fijn schuurpapier (100-120) en stofvrij maken met een stofzuiger.
- **GESCHILDERD OF GEVERNIST HOUT:** de oude lagen verwijderen met de V33 Afbijtmiddel Speciaal Hout en schuren tot er weer absorberend hout zichtbaar is.
- **GEBOEND HOUT:** de oude lagen verwijderen met een boenwasverwijderaar en schuren tot er weer absorberend hout zichtbaar is.

GEBRUIK

Ideale verwerkingsconditie: op schoon en droog hout, tussen 12° en 25°C bij droog weer. Tocht en zon vermijden. Het lichtpaars aspect verdwijnt tijdens het droogproces.

- ① Schud het blik voor en tijdens het gebruik om het mengsel homogeen te maken.
- ② Giet de olie in een bakje.
- ③ Breng een eerste dunne laag aan met een platte borstel en laat indringen.
- ④ Laat 8u drogen.
- ⑤ Bij de renovatie van een reeds geolied hout kan een enkele laag voldoende zijn. Doe een test met water (zie onderstaande tips) en breng een tweede laag aan als het nodig is. Schuur het oppervlak tussen de lagen (schuurpapier korrel 240) , indien meerdere lagen van toepassing zijn.
- ⑥ Maak het gebruikte materiaal onmiddellijk na gebruik schoon met lauw water en zeep.
- ⑦ Risico op zelfontbranding: gereedschap en doordrenkte doeken in een hermetisch gesloten plastic zak wegwerpen.

TIPS

- Laat een paar druppels water op het hout vallen om na te gaan of er voldoende olie op het hout is aangebracht. Het hout is waterafstotend als de druppels parelen op het houtoppervlak. Wordt het hout door contact met het water donker, dan is nog een laag olie vereist.
- Vermijd stilstaand water op het oppervlak tot drie weken na het aanbrengen van de olie.
- Kan ook gebruikt worden bij het routineonderhoud van reeds geolied meubilair.
- Het eindresultaat kan variëren afhankelijk van de houtsoort en zijn intrinsieke eigenschappen (beuk, exotische soorten...). Test op een onzichtbaar deel van het hout; geef de voorkeur aan een gelakte afwerking bij een ongewenst resultaat.



HUILE

Plan de travail

CARACTÉRISTIQUES

- L'huile plan de travail apporte protection aux bois très sollicités par des utilisations fréquentes et intensives.
- Préserve le toucher naturel du bois.
- Anti-taches et anti-graisses.
- Entretien facile, lessivable.

*Inertie chimique : apte aux contacts occasionnels avec des aliments. Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1,2 et 3 temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés.



Format : 0,5L

RÉSISTANCE RENFORCÉE

- Nourrit le bois en profondeur
- Protège contre l'eau et les graisses

NUANCIER

Naturel
Mat



HUILE

Plan de travail

INFOS PRATIQUES:

Rendement 0,5L = +/- 7m²



Séchage au
toucher



Séchage complet



Nettoyage des
outils à l'eau

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUT** : poncez au papier de verre grain fin (100-120) et dépoussiérez à l'aspirateur.
- **BOIS VERNIS OU PEINT** : décapez avec le Décapant Spécial Bois V33 et poncez pour retrouver un bois absorbant.
- **BOIS CIRÉ** : décirez à l'aide d'un décireur et poncez pour retrouver un bois absorbant.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : sur un bois propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil. L'aspect légèrement violet dans le pot disparaît au séchage.

- ➊ Remuez énergiquement l'huile avant et pendant l'emploi afin de bien l'homogénéiser.
- ➋ Versez l'huile dans un récipient adapté.
- ➌ Appliquez une 1ère couche fine à l'aide d'un pinceau plat et laissez pénétrer.
- ➍ Laissez sécher 8 heures.
- ➎ En rénovation d'un bois déjà huilé, une seule couche peut suffire. Effectuez le test de la goutte d'eau (voir conseils ci-dessous) et appliquez une seconde couche si nécessaire. Le cas échéant, égrenez la surface (abrasif grain 240) entre les couches.
- ➏ Laissez sécher 24 heures.
- ➐ Immédiatement après utilisation, nettoyez les outils à l'eau tiède savonneuse.

CONSEILS

- Pour s'assurer que le bois est suffisamment huilé, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface, c'est que le bois est saturé et bien protégé. Dans le cas contraire ou si le bois fonce au contact de l'eau, appliquez une nouvelle couche d'huile pour compléter la saturation.
- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
- S'utilise également en entretien courant des meubles et boiseries précédemment huilés.
- L'aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois et de leurs propriétés intrinsèques (hêtre, essences exotiques...). Faites un essai sur une partie non visible du bois; en cas de résultat non désiré, envisagez une finition vernie.